



Vorläufige Baubeschreibung

Bauvorhaben Sistrans T 471

Bauleitung



Bmst. DI Harald Stöckl
+43 512 571411 - 500
harald.stoeckl@alpenlaendische.at



HWB = 30 kWh/m²a (Haus A)
HWB = 38 kWh/m²a (Haus B)

Allgemein

In der Gemeinde Sistrans, GSt-Nr. 1177/25 errichtet die Alpenländische Gemeinnützige WohnbauGmbH eine Wohnanlage mit 10 Mietwohnungen, 4 Eigentumswohnungen sowie 20 Tiefgaragenabstellplätzen.

Die Wohnanlage besteht aus zwei Gebäuden, welche jeweils über ein Stiegenhaus und mittels Personenaufzug erschlossen werden.

Die Zufahrt zur Wohnanlage bzw. zu den beiden Tiefgaragen erfolgt über die im Norden gelegene Zufahrtsstraße. Die Eingänge befinden sich jeweils ostseitig.

Jede Wohnung verfügt über eine Terrasse oder einen Balkon. Außerdem sind jeder Wohnungseinheit ein Tiefgaragenabstellplatz sowie ein Kellerabteil zugeordnet.

Im Freien befinden sich vier überdachte Besucherparkplätze, eine Abstellfläche für einspurige KFZ sowie ein Müllraum. Einen öffentlichen Spielplatz findet man in unmittelbarer Nähe vor.



Massivbauprojekt
Baubeginn: Juli 2024
Fertigstellung (geplant): November 2025

Zur Projektseite:



Technische Beschreibung

Haus A (Mietwohnungen):

Erdgeschoß	2 Wohnungen
1. Obergeschoß	3 Wohnungen
2. Obergeschoß	3 Wohnungen
3. Obergeschoß	2 Wohnungen
4	2-Zimmer-Wohnungen
6	3-Zimmer-Wohnungen
10	Wohnungen insgesamt

Im Untergeschoß befinden sich 14 Tiefgaragenabstellplätze. Die zu den Mietwohnungen zugeordneten Kellerabteile sowie den Fahrradraum findet man in Erdgeschoß vor.

Haus B (Eigentumswohnungen):

Erdgeschoß	2 Wohnungen
1. / 2. Obergeschoß.....	2 Maisonettewohnungen
2	3-Zimmer-Wohnungen
2	4-Zimmer-Wohnungen
4	Wohnungen insgesamt

Im Untergeschoß (Haus B) befinden sich:

6	Tiefgaragenabstellplätze
4	Kellerabteile
1	Fahrradraum
1	Raum für Kinderwägen u. Sportgeräte

Die Ausstattung des gesamten Objektes sowie der einzelnen Wohnungen werden nach den neuesten Erkenntnissen der Technik erstellt.

Fundierung:

Stahlbetonmassivbauweise mit Bodenplatte, in wasserundurchlässiger Ausführung

Kellerwände:

Stahlbetonwände 25-30 cm in wasserundurchlässiger Ausführung

Außenwände:

Stahlbetonwände 20 cm stark mit Wärmedämmverbundsystem, Dämmplattenstärke 24 cm

Wohnungstrennwände:

Stahlbetonwände 20 cm stark mit Gipskartonvorsatzschalen

Zwischenwände:

Gipskartonständerwände 12,5 cm, doppelt beplankt

Decken:

Stahlbetondecken, Deckenstärke nach statischen Erfordernissen, mit beschichteter Untersicht. Teilweise werden Gipskartondecken abgehängt.

Stiegenhaustreppen:

Stahlbetontreppen schalltechnisch entkoppelt

Dach:

Stahlbetondecke mit aufgesetztem Holzdachstuhl, Satteldachkonstruktion mit Ziegel- oder Blecheindeckung.

Innenausbau

Wandoberflächen:

Betonwände werden verputzt bzw. Trockenbauwände gespachtelt, weiß gemalen, die WC's werden halbhoch und die Bäder raumhoch bis Unterkante Decke verflies.

Fußböden:

Schwimmende Estriche mit Trittschall- und Wärmedämmung

- Wohn-/Ess-/Küchenbereiche/Zimmer: Parkett
- Vorraum/Diele/Gang: Parkett
- Bäder, WC und Abstellraum: Feinsteinzeug
- Balkone: Holzroste aus Lärche
- Terrassen: Betonplattenbelag im Kiesbett
- Stiegenhäuser: Feinsteinzeug

Balkongeländer:

Verzinkte Geländer Konstruktion mit Holzlattefüllung

Fenster und Türen:

Fenster und Balkontüren aus Kunststoff, Farbe innen weiß, Dreh- bzw. Drehkipplügel, 3-fach-Wärmeschutzisolierverglasung

Wohnungseingangstüre:

Türblatt mit Doppelfalz, beidseitig mit MAX-Platten belegt, Farbe innen weiß, Klimaklasse c/d/e, ca. 64 mm stark, 2 Gummidichtungen rundum, mit eingebautem Türspion, Beschlag Edelstahl matt gebürstet.

Innentüren:

Stahlzarge lackiert, Gummidichtung dreiseitig, Türblatt Oberfläche weiß lackiert, mit Innentürbeschlag Edelstahl matt gebürstet. Alle Türen sind Streiftüren.

Heizung:

Im Untergeschoß befindet sich jeweils eine Heizentrale, in welcher das Heizungswasser mittels einer Haupt-Wärmepumpe (Luftwärmepumpe) auf nur 20-35°C erhitzt wird und mit nur niedrigen Leitungsverlusten in die Fußbodenheizungen der einzelnen Wohnungen geleitet wird.

In jeder Wohnung befinden sich für das Brauchwasser ein Warmwasserboiler.

Sanitär- und Lüftungsinstallation:

Bad:

Waschtisanlage:

- 1 Waschtisch - Villeroy & Boch
- 1 Einhand-Waschtischbatterie - Grohe

Brauseanlage:

- Duschboden im Gefälle verflies
- 1 Bodenablauf - Geberit
- 1 Brausegarnitur - Grohe

Zu- und Abfluss für eine Waschmaschine

WC:

Wand-WC-Anlage:

- 1 Tiefspülklosett - Villeroy & Boch
- 1 Klosettsitz

Handwaschbecken:

- 1 Handwaschbecken - Villeroy & Boch
- 1 Kaltwasser Standventil - Grohe

Küche:

- Anschluss für Spüle, Abfluss, Kalt- und Warmwasserleitung

Lüftungsanlage:

Kontrollierte Wohnraumlüftung (Komfortlüftung) mit Einzellüftungsgerät je Wohnung. Die Zuluft einbringung erfolgt im Wohnbereich und in den Schlafzimmern, die Abluftabsaugung erfolgt in Bad, WC, Küche und Abstellraum.

In den Küchen dürfen nur Dunstabzugshauben mit Umluftbetrieb eingebaut werden.

Elektroinstallation:

Flur:

- 1-2 Deckenauslässe mit Wechselschalter
- 1-2 Steckdosen
- 1 Torsprechstelle

Wohnraum:

- 2 Deckenauslässe mit Serienschalter
- 4 Steckdosen
- 1 TV-Steckdose
- 1 Telefonsteckdose

Schlafzimmer:

- 1 Deckenauslass mit Wechselschalter bzw. Ausschalter
- 3-4 Steckdosen
- 1 Verrohrung für TV-Anschluss
- 1 Verrohrung für Telefon

Küche:

- 1 Deckenauslass mit Serienschalter
- 1 Wandauslass bei Küchenteil mit Serienschalter
- 4 Steckdosen

- 1 Anschluss Elektroherd
- 1 Steckdose Kühlschrank
- 1 Steckdose Geschirrspüler
- 1 Steckdose Dunstabzug

Abstellraum:

- 1 Deckenauslass mit Schalter
- 1 Steckdose
- 1 Waschmaschinensteckdose

Bad:

- 1 Deckenauslass mit Serienschalter
- 1 Wandauslass mit Serienschalter
- 1 Steckdose beim Waschtisch

WC:

- 1 Deckenauslass mit Schalter
- 1 Steckdose

Terrasse/Balkon:

- 1 Wandleuchte mit Schalter
- 1 Steckdose

Keller:

- 1 Leuchte mit Schalter
- 1 Steckdose

Gemeinschaftsanlagen:

- Brieffachanlage mit großformatigem Fach je Wohnung
- ein versperrbares Kellerabteil je Wohnung
- Zentralschließanlage
- Gemeinschafts-SAT-Anlage ohne Receiver
- Internetanbieter: IKB
- die Außenanlagen werden gärtnerisch gestaltet

Ausstattungsänderungen sind vorbehalten!

Ausstattungs-sonderwünsche

Alle Abweichungen von Leistungen, welche auf Wunsch des Werbers über die von der Gesellschaft geplante bzw. ausdrücklich beschriebene Ausführung bzw. Ausstattung in qualitativer und quantitativer Hinsicht hinausgehen, gelten als Sonderwünsche.

Mögliche Ausstattung-sonderwünsche sind:

- Änderung der Bodenbeläge

- Änderung der Fliesenbeläge
- Änderung der Innentüren: Oberfläche, Holztürstöcke, Glasausschnitte, Beschläge
- Änderung der Sanitärinstallationen: Sanitärestattungsgegenstände (Farbe, Modell)
- Änderung Elektroinstallation
- Änderung Malerarbeiten: Oberflächen Wände, Decken und Stahlzargen

Ausstattungs-sonderwünsche sind schriftlich direkt mit den am Bau beschäftigten Firmen abzuwickeln. Eventuell anfallende Mehrkosten werden Ihnen von diesen direkt in Rechnung gestellt.

Grundsätzlich ist nur eine Aufwertung des Standards möglich.

Bei Nichtinanspruchnahme von Standardausstattungen erfolgt die Vergütung der Normalausstattung durch unsere Gesellschaft im Zuge der Bauendabrechnung vorbehaltlich der Genehmigung durch die Wohnbauförderung des Landes Tirol. Für diesen Bearbeitungsaufwand verrechnet unsere Gesellschaft einen Unkostenbeitrag von 3 % zuzüglich Mehrwertsteuer jener Kosten, die in dieser Abrechnung aufscheinen.

Ein Ersatz von Aufwendungen aus Sonderwünschen, insbesondere auch im Falle der Beendigung des Mietverhältnisses, wird unter Beachtung des Mietrechtsgesetzes ausgeschlossen.

Der Mieter trägt die Kosten der Instandhaltung bzw. Wiederherstellung seiner Veränderungen. Bei einem Rücktritt sind die Kosten für den Rückbau in die Standardausführung vom Wohnungswerber zu übernehmen.